

# Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

18/13



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Elementy uzupełniające do murów**  
**Kształtki szalunkowe narożnikowe (Zewnętrzne i Wewnętrzne)**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**Zastosowanie: ściany murowe, słupy i ściany działowe**  
**\* Elementy szalunku traconego - narożnikowy element wieńca przy stropach wysokości 24cm**

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

**Z.P.H.U. "UCIECHOWSKI" Sp.j. 63-440 Raszków ul. Krotoszyńska 13**  
**Zakład Produkcyjny: Moszczanka 2a**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

4

5. Norma zharmonizowana

**PN-EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dot. El. murowych - Część 3: El. murowe z betonu kruszywowego**

Jednostka notyfikowana

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził (-a/-o)

w systemie

4

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o)

(certyfikat stałości wartości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP, sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Wymiary i tolerancje wymiarowe	310/240/360mm Kategoria tolerancji wym. D1	EN 771-3:2011+A1:2015  Rysunek roboczy 
Kształt i budowa	wg rysunku roboczego	
Wytrzymałość na ściskanie (tworzywa) Kategoria elementu	> 12,5 N/mm <sup>2</sup>  Kategoria II	
Stabilność wymiarów (zmiany liniowe)	0,69mm/m (całkowity współczynnik)	
Wytrzymałość spoiny (na ścinanie oraz przy zginaniu)	0,15 N/mm <sup>2</sup> 0,10 N/mm <sup>2</sup>	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	4,13 [g/(m <sup>2</sup> s)]	
Przepuszczalność pary wodnej	μ 5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość D1,6 (1600kg/m <sup>3</sup> ) +/- 10% Kształt wg rysunku roboczego	
Właściwości cieplne	NPD	
Trwałość (odporność na zamrażanie - odmrażanie)	Nie ekspozować na zewnątrz (wymaga otynkowania)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE)  
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

**Raszków, dnia: 01.07.2017r.**

(miejsce i data wydania)

*Uciechowski Robert*  
(nazwisko i stanowisko)



Robert Uciechowski

(podpis)