

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

04/6,0/8,0/K/13



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Pustak Stropowy TERIVA 6,0/8,0 Keramzytobetonowy (typ PNN)

** identyfikacja na etykiecie wyrobu budowlanego*

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

do stosowania w konstrukcyjnych belkowo-pustakowych systemach stropowych - stropy gęstożebrowe TERIVA

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

Z.P.H.U. "UCIECHOWSKI" Sp.j. 63-440 Raszków ul. Krotoszyńska 13

Zakład Produkcyjny: Moszczanka 2a

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

2+

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 15037-2+A1:2011 Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 2: Pustaki betonowe

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zakład Certyfikacji Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził (-a/-o)

**wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciągły nadzór, ocenę oraz ewaluację**

w systemie

2+

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o)

Certyfikat zgodności ZKP 1487-CPR-97/ZKP/12¹⁾

(certyfikat stałości wartości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP, sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Nośność - Odporność na siłę skupioną (wytrzymałość mechaniczna)	klasa R1 - typ PNN ($P_{Rk} > 1,5kN$)	EN 15037-2:2009+A1:2011 odp. PL PN-EN 15037-2+A1:2011
Odporność ogniowa dla całego stropu w stanie surowym	REI 30	
Reakcja na ogień	klasa A1 - bez konieczności badania	
Własności akustyczne	NPD	
Własności cieplne	NPD	
Zmiany liniowe (rozszerzalność pod wpływem wilgoci i skurcz przy wysychaniu)	0,66 mm/m	
Właściwości geometryczne - Wymiary i tolerancje wymiarowe	370 x 240 x 300 kat. odchyłek wym T1 wł. geometr. klasa N1	
Trwałość	odpowiednia do normalnych warunków użytkowania	
Gęstość objętościowa brutto w stanie suchym	511kg/m ³ +/-10%	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Raszków, 01.07.2017r.

(miejsce i data wydania)

Uciechowski Robert
(nazwisko i stanowisko)

Robert Uciechowski
(podpis)

Robert Uciechowski
Zakład Produkcyjny Moszczanka 2a