

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

01/L/13



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Elementy murowe - Pustaki ścienne żuzłobetonowe
ALFA L24, ALFA L18, ALFA L10**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zastosowanie: ściany murowe, słupy i ściany działowe

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, zgodnie z art. 11 ust. 5

**Z.P.H.U. "UCIECHOWSKI" Sp.j. 63-440 Raszków ul. Krotoszyńska 13
Zakład Produkcyjny: Moszczanka 2a**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

2+

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dot. El. murowych - Część 3: El. murowe z betonu kruszywowego

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zakład Certyfikacji Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

przeprowadził (-a/-o)

**wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP
oraz prowadzi jej ciągły nadzór, ocenę oraz ewaluację**

w systemie

2+

(opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V)

i wydał (-a/-o)

Certyfikat zgodności ZKP 1487-CPR-1/ZKP/10⁴)

(certyfikat stałości wartości użytkowych, certyfikat zgodności ZKP, sprawozdania z badań/obliczeń - w zależności od przypadku)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA
Wymiary i tolerancje wymiarowe	ALFA L24 - 49/24/24cm	EN 771-3:2011+A1:2015
	ALFA L18 - 49/18/24cm	
	ALFA L10 - 49/10/24cm	
	Kategoria tolerancji wym. D1	
Kształt i budowa	Kształt prostokątny Udział drążeń 35% +/-10%	
Wytrzymałość na ściskanie Kierunek obciążenia Kategoria elementu	3 N/mm ² charakterystyczna Prostopadle do powierzchni kładzenia Kategoria I	
Stabilność wymiarów (zmiany liniowe)	0,65 mm/m (całkowity współczynnik)	
Wytrzymałość spoiny (na ścinanie oraz przy zginaniu)	0,15 N/mm ² 0,10 N/mm ²	
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	
Absorpcja wody	5,18 [g/(m ² s)]	
Przepuszczalność pary wodnej	μ 5/15	
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto 840 kg/m ³ +/-10% Kształt i budowa jw.	
Właściwości cieplne	NPD	
Trwałość (odporność na zamrażanie - odmrażanie)	Nie ekspozować na zewnątrz (wymaga otynkowania)	
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Uciechowski Robert
(nazwisko i stanowisko)

Raszków, dnia: 01.07.2017r.

(miejsce i data wydania)

(podpis)

