



## **Pustaki szalunkowe** **Kształtki wieńcowe**

### **Opis wyrobu**

Elementy wykonane z lekkiego betonu keramzytowego służące do wykonywania wieńców w stropach TERIVA, pozostałych stropach gęstożebrowych oraz stropach z płyt kanałowych. Ich główną zaletą jest całkowite wyeliminowanie konieczności deskowania oraz ryglowania belek stropowych w celu wykonania wieńca opuszczonego.

### **Zastosowania**

Kształtki stosowane do wykonywania wieńców w:

- Budownictwie jednorodzinnym
- Budownictwie użyteczności publicznej
- Budownictwie innych obiektów m.in. garaże, przechowalnie

Zastosowanie prefabrykowanych szalunków traconych znacznie przyspiesza wykonanie stropu poprzez wyeliminowanie konieczności czasochłonnego wykonywania tradycyjnych szalunków „deskowych”

### **Wykonanie**

Elementy szalunkowe należy murować na zaprawie cementowo wapiennej, ciepłochronnej lub klejowej. Po ułożeniu kształtek można przystąpić do ułożenia zbrojenia wieńca, belek stropowych oraz pustaków. Po sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności można przystąpić do zalewania stropu betonem monolitycznym.

#### **I Kształtka wieńcowa zewnętrzna - L**

Do stropów wysokości 24cm: długość – 50cm lub 25cm

Do stropów wysokości 30cm: długość – 50cm

Do stropów wysokości 34cm: długość – 25cm

#### **II Kształtka wieńcowa wewnętrzna – C**

Wszystkie typy stropów – długość 50cm

#### **III Kształtka wieńcowa narożnikowa zewnętrzna.**

Do stropów wysokości 24cm – długość 36cm

(po zewnętrznej stronie muru)

#### **IV Kształtka wieńcowa narożnikowa wewnętrzna.**

Do stropów wysokości 24cm – długość 36cm

(po wewnętrznej stronie muru)



Wyrób zgodny PN-EN 771-3: 2005