



Pustaki szalunkowe, kształtki wieńcowe

Opis wyrobu

Elementy wykonane z lekkiego betonu keramzytowego służące do wykonywania wieńców w stropach TERIVA, pozostałych stropach gęstożebrowych oraz stropach z płyt kanałowych. Ich główną zaletą jest całkowite wyeliminowanie konieczności deskowania oraz ryglowania belek stropowych w celu wykonania wieńca opuszczonego.

Zastosowania

Kształtki stosowane do wykonywania wieńców w:

- Budownictwie jednorodzinym
- Budownictwie użyteczności publicznej
- Budownictwie innych obiektów m.in. garaże, przechowalnie

Zastosowanie prefabrykowanych szalunków traconych znacznie przyspiesza wykonanie stropu poprzez wyeliminowanie konieczności czasochłonnego wykonywania tradycyjnych szalunków „deskowych”

Wykonanie

Elementy szalunkowe należy murować na zaprawie cementowo wapiennej, ciepłochronnej lub klejowej. Po ułożeniu kształtek można przystąpić do ułożenia zbrojenia wieńca, belek stropowych oraz pustaków. Po sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności można przystąpić do zalewania stropu betonem monolitycznym.

I Kształtka wieńcowa zewnętrzna – L

Do stropów wysokości 24cm: 31/24/33 cm

Do stropów wysokości 30cm: 37/24/33 cm

Do stropów wysokości 34cm: 41/24/33 cm

II Kształtka wieńcowa wewnętrzna – C

Wszystkie typy stropów – 7/24/33 cm

III Kształtka wieńcowa narożnikowa wewnętrzna.

Do stropów wysokości 24 cm – długość 36 cm

(po wewnętrznej stronie muru)



I



II



III



Dokument odniesienia: EN 771-3