

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

09/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Elementy murowe - Bloczek Leca BLOK akustyczny 24/20

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie: ściany murowe, słupy i ściany działowe

3. Producent:

**Leca Polska Sp.z o.o. Ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
Zakład Produkcyjny: Z.P.H.U. "UCIECHOWSKI" Sp.j. 63-440 Raszków, Moszczanka 2a**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

2+

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 771-3:2011+A1:2015 Wymagania dot. El. murowych - Część 3: El. murowe z betonu kruszywowego

Jednostka notyfikowana

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Zakład Certyfikacji Nr 1487

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy)

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | ZHARMONIZOWANA SPEC. TECHNICZNA |
|--|---|---------------------------------|
| Wymiary i tolerancje wymiarowe | 380/240/200mm Kategoria tolerancji wym. D1 | EN 771-3:2011+A1:2015 |
| Kształt i budowa | prostopadłościan o podstawie prostokąta grupa 1 wg PN-EN 1996-1 | |
| Wytrzymałość na ściskanie Kierunek obciążenia Kategoria elementu | > 11,0 N/mm ² charakterystyczna Prostopadłe do powierzchni kładzenia Kategoria I | |
| Stabilność wymiarów (zmiany liniowe) | (R. 0,25 ; K. 0,36) 0,60 mm/m | |
| Wytrzymałość spoiny (na ścinanie oraz przy zginaniu) | 0,15 N/mm ² 0,10 N/mm ² | |
| Reakcja na ogień | Euroklasa A1 | |
| Odporność ogniowa | REI 240 (FIRES-CR-123-15-AUPE) | |
| Absorpcja wody | 3,42 g/m ² s | |
| Przepuszczalność pary wodnej | μ 5/15 | |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych | Rw(C;Ctr) = 59 (-1;-5) dB Raport: 00785/14/R208NA Gęstość 1570kg/m ³ +/- 10% Kształt i budowa jw. | |
| Opór cieplny | λ=0,711 W/mK | |
| Trwałość (odporność na zamrażanie - odmrażanie) | Nie ekspozować na zewnątrz (wymaga otynkowania) | |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera | |


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Andrzej Dobrowolski
Starszy kierownik produktu Leca KERAMZYT
(nazwisko i stanowisko)

Raszków, dnia: 01.07.2017r.

(miejsce i data wydania)


(podpis)